

## Reinigungsempfehlungen

Um das dekorative Aussehen und die Haltbarkeit der beschichteten Teile positiv zu beeinflussen ist es erforderlich für eine ordnungsgemäße Reinigung zu sorgen. Dabei sollten Sie folgendes beachten.:

- Nach der Montage ist eine Erstreinigung durchzuführen.
- Jedes Jahr sollte eine Reinigung durchgeführt werden.
- Nur kaltes oder lauwarmes Wasser verwenden.
- Objekttemperatur sollte unter 30°C liegen.
- Nur weiche, nicht abrasive Tücher oder Industriewatte verwenden.
- Starkes Reiben unbedingt vermeiden.
- Nur neutrale oder schwach alkalische Reinigungsmittel verwenden.
- Wenn Sie andere Reinigungsmittel verwenden, vorher an Nicht-Sichtflächen testen.
- Sofort nach der Reinigung mit klarem Wasser nachspülen.
- Niemals Dampfsprühgeräte benutzen.
- Keine Lösungsmittel, die Ester, Ketone, Alkohole, Aromaten, Glykoläther, halogenierte Kohlenwasserstoffe oder dergleichen enthalten, verwenden.

## Gütesicherte Fassadenreinigung

Eine gütesicherte Fassadenreinigung nach RAL setzt die Verwendung neutraler Reinigungsmittel ( PH 5-8 ) voraus, die von der Gütegemeinschaft geprüft und zugelassen worden sind. Die Reinigung erfolgt gemäß der Einteilung in Reinigungsklassen in festgelegten Reinigungsschritten.

Sollte die Reinigung nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sein, kann es zu Einschränkungen bei der Gewährleistung kommen. Ggf. entfällt diese bei groben Verstößen völlig.

Weitere Informationen können Sie erhalten bei.:

- Der Aluminium-Zentrale Beratungs- und Informationsdienst  
Am Bonnhof 5 \* D-40474 Düsseldorf  
( Aluminium Merkblatt A5 „Reinigung im Bauwesen“ )
- Gütegemeinschaft für Reinigung von Metallfassaden e.V.  
Irrerstr. 17 \* D-90403 Nürnberg

Diese Blatt wurde geschrieben von Reno Karkuschke, KKB Kropp Tel.: 04624/3240

Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen. Keine Haftung für Fehler.

Kopieren und weitergeben ausdrücklich erlaubt !!!

Diese Blatt ist in Anlehnung an das technische Merkblatt der Firma Tigerwerk, Wels entstanden.